

**SUPI SAUNAÁPOLÓ OLAJ
(SUPI SAUNA BENCH PROTECTION)**

* szaunaápolás eredeti finn
módon

TERMÉKTÍPUS:

Ápoló jellegű olaj fa felületekre, ami vízhatlan és a szennyeződések tisztító felületet ad.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Szauna padok és más tiszta, kezeletlen fa felületek ápolása.

MŰSZAKI ADATOK:**Színek:**

színtelen, elmélyíti a fa eredeti színét

Fényességi fokozat:

nincs meghatározva

Fedőképesség:

8-15 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,25 l, 1 l

Felhordási mód:

ecset, tiszta törlőruha

**Száradási idők:
(23°C-on és 50% relatív
páratartalom mellett)**

Az olaj beszívódik a fába. A beszívódás sebessége függ a fa nedvszívó képességétől.

A felületen maradó olajat le kell törölni egy tiszta törlőruhával.

Szárazanyag-tartalom:

100%

Sűrűség:

0,8 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termék kódja:

005 9100

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A kezelendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Mossa le a kezelendő felületet, majd hagyja megszáradni. A nagyon szennyezett, vagy elsötétült felületeket csiszolja meg, majd portalanítsa.

2) FELHORDÁS:

Hordja fel a terméket a felületre ecsettel, vagy egy tiszta törlőruhával, majd hagyja az olajat beszívódni a fába. A nagyon nedvszívó fafajták esetén ismétlje meg a kezelést még egyszer. A felületen maradó alajat törölje vissza egy tiszta törlőkendővel. Melegítse föl a szaunát és törölje vissza az ezután a felületen maradó olajat.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat vízzel, vagy Pensselipesu-val.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/f, 130 g/l (2010).**

A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu